



Desktop Manager

- Многофункциональные монохромные аппараты формата А4 для производительной работы с документами
- Превосходное качество печати на скорости до 40 страниц в минуту
- Поддержка сетевых функций для повышения эффективности деятельности офиса
- Двусторонняя печать и режим экономии энергии – для заботы об окружающей среде в условиях современного офиса

e-STUDIO332s
e-STUDIO403s





e-STUDIO332s
e-STUDIO403s



<p>Технические данные</p>	<p>Скорость печати 33/40 стр/мин. Скорость копирования 33/38 стр/мин. Время прогрева Около 25 секунд из режима экономии энергии Формат и плотность бумаги Кассета: А6–А4, 60–120 г/м² Лоток ручной подачи: 86 x 140 мм – 216 x 1 320,8 мм, 60–160 г/м², баннерная бумага, конверты, наклейки</p> <p>Ёмкость подающего устройства e-STUDIO332s: 1 x 250 листов (кассета), 1 лист (лоток ручной подачи), Максимум: 781 листов e-STUDIO403s: 1 x 250 листов (кассета), 100 листов (лоток ручной подачи), Максимум: 880 листов</p> <p>Автоматическое двустороннее копирование 182 x 257 мм – А4, 60–120 г/м²</p> <p>Панель управления Графический ЖК дисплей (320 x 128 пиксел) Память 256 МБайт Интерфейс 4 ГБайт карта памяти SD¹⁾ Размеры и вес High Speed USB 2.0, 10/100BaseTX 427 x 425 x 455 мм (Ш x Г x В), ~ 20 кг</p>	<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</p> <p>КАССЕТА – MY-1036 Ёмкость – 530 листов, А5–А4 60–120 г/м²</p>
<p>Печать</p>	<p>Разрешение Макс. 2 400 x 600 т/д / 1 200 x 1 200 т/д Время выхода первого отпечатка Около 5 секунд Языки описания страниц PCL6 и эмуляция PostScript 3¹⁾ Поддерживаемые системы Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 бит), Server 2008 R2 (64 бит), Mac OS X 10.4 до 10.7 Print Functions Печать штрих-кодов, двусторонняя печать, печать конвертов, печать с USB-накопителей, «личная» печать¹⁾</p>	
<p>Сканирование</p>	<p>Разрешение Макс. 600 x 600 т/д Скорость сканирования Цвет: 6 сек/стр. (300 т/д) Градации серого: 1,6 сек/стр. (300 т/д) Автоподатчик Односторонние: 50 листов, А6–А4, 60–105 г/м² Двусторонние: 50 листов, А5–А4, 60–105 г/м² Режимы сканирования Цветной, градации серого, одноцветный Форматы файлов TIFF, PDF, JPEG, XPS Функции сканирования Сканирование в эл. почту, сканирование в файл (CIFS, FTP), сканирование на USB, удаление границ</p>	
<p>Копирование</p>	<p>Разрешение Макс. 600 x 600 т/д Время выхода первой копии Около 11/10 секунд Масштабирование 25–400% Режимы копирования Текст, текст/фото, фото (глянец) Функции копирования Двусторонняя копия, копирование ID карт, несколько страниц на листе, режим смешанных оригиналов, удаление фона, удаление границ, непрерывное сканирование, повтор</p>	
<p>Факс¹⁾</p>	<p>Обмен данными Super G3, G3, Интернет-факс T.37 Скорость передачи Около 2 секунд на страницу (JBIG) Сжатие JBIG, MMR, MR, MH Сетевой факс Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 бит), Server 2008 R2 (64 бит) Пересылка входящих факсов В электронную почту Функции факса Клавиши одного нажатия, быстрый набор (100 адресов), режим коррекции ошибок при передаче факсов, передача факса по запросу абонента, групповой набор, пересылка двусторонних факсов, двусторонняя печать факсов</p>	
<p>Система</p>	<p>Управление устройством Система управления устройствами e-BRIDGE Fleet Management System²⁾ Системные функции Поддержка LDAP, идентификация пользователя, поддержка SNMP, функция локального хранения адресов/телефонов, режим экономии энергии e-STUDIO332s: 30 клавиш, 7 индикаторов e-STUDIO403s: 74 клавиш (включая клавиатуру QWERTY), 9 индикаторов</p> <p>Данные о производительности и характеристиках бумаги даны для формата А4 и плотности 80 г/м², если не указано иное.</p>	<p>¹⁾ Только для e-STUDIO403s ²⁾ Дополнительно</p>

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на своих рынках и/или в своих странах. Все права защищены. Мы стремимся к тому, чтобы непрерывно сообщать самую свежую информацию о некоторых моделях и/или характеристиках некоторых моделей до начала производства модели до выпуска данной документации. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DS-603SRU TCS1207