



Мобильная Печать

> **B-EP4DL**



- Прочный компактный и современный корпус
- Быстрая и эффективная мобильная печать этикеток обеспечивающая широкие возможности применения
- Высокая производительность благодаря увеличенной вместимости материала для печати
- Большое число поддерживаемых интерфейсов для простой интеграции в мобильный документооборот компании
- Удобный и информативный ЖК дисплей



> B-EP4DL



<p>Технические данные</p>	<p>Технология печати Тип печатающей головки Интерфейс</p> <p>Память Загрузка материала для печати Датчики Интерфейс пользователя</p> <p>Клавиши управления Габариты (Ш x Г x В) Вес Рабочая нагрузка²⁾</p>	<p>Прямая термopечать Плоская IrDA, USB, последовательный¹⁾, Bluetooth¹⁾, Wireless LAN¹⁾ 8 MB (Flash ROM), 16 MB (S-RAM) Сверху</p> <p>На отражение, на просвет ЖК дисплей (16 символов x 2 строки), Индикатор состояния, динамик Подача [Feed], пауза [Pause] 150 x 75 x 145 мм 0,86 кг 600 этикеток в день</p>
<p>Печать</p>	<p>Ширина печати Скорость печати Разрешение печати Шрифты</p> <p>Длина печати Печатаемые штрих-коды</p> <p>2D Штрих-коды</p>	<p>104 мм (4,09 дюйма) До 105 мм/сек (4,13 дюйма) 203 dpi Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters) Макс. 995 мм EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417</p>
<p>Материал для печати</p>	<p>Ширина материала для печати Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати Тип материала для печати</p>	<p>48-115 мм 68 мм Этикетки, чеки, материал без втулки</p>
<p>Функции</p>	<p>Функции печати Язык программирования Режимы печати</p> <p>Системные функции</p>	<p>Эмуляция языка ZPL TPCL, BCI, ESC, POS Режим группы (batch mode), режим отклейки (peel-off) Автоматическое отключение, режим сохранения энергии, сертифицировано WiFi¹⁾</p>
		<p>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</p>

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

АККУМУЛЯТОР
B-EP804-BT-QM-R

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 1 АККУМУЛЯТОР
B-EP800-CHG-QM-R

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 6 АККУМУЛЯТОРОВ
B-EP800-CHG6-QM-R

АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (220 В)
B-EP800-AC-QM-R

АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА (ОТ 12 В ДО 48 В)
B-EP800-DC48-QM-R

МОДУЛЬ BLUETOOTH
B-EP704-BLTH2-QM-R

МОДУЛЬ WIRELESS LAN
B-EP700-WLAN-QM-R

РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
B-EP900-SS-QM-R

ЧЕХОЛ
B-EP904-CC-QM-R

НАБОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИКЕТОК БЕЗ ПОДЛОЖКИ
B-EP904-LL-QM-R

BarTender Software



¹⁾ Дополнительно

²⁾ Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера.

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на своих рынках и/или в своих странах. Все права защищены. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно сообщать самую свежую информацию о некоторых моделях и характеристиках некоторых моделей. Характеристики некоторых моделей могут быть изменены за время от начала производства модели до выпуска данной документации. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DSBE4DL-RUDD1211